



## Dane techniczne

<b>wersje produktu</b>	11S/11SL - obrotowe, oparcie wysokie 21S - obrotowe, oparcie niskie P - podnózek, obrotowy
<b>mechanizm</b>	Synchro S - regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego. Synchro SL - mechanizm S z dodatkową funkcją (L) wysuwu siedziska.
<b>baza</b>	Baza pięcioramienna, aluminiowa. Wersje kolorystyczne: - chrom (aluminium polerowane) - metalik (aluminium lakierowane proszkowo)
<b>podłokietniki</b>	P48PU - podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 100 mm), nakładka obrotowa (+/- 30°), nakładka przód-tył (+/- 30 mm), poliuretanowa, regulacja odległości od siedziska (zakres regulacji 20 mm na stronę). Kolor stelaża podłokietnika: metalik, chrom.
<b>amortyzator</b>	Z poduszką poprawiającą komfort siedzenia; obudowa amortyzatora: metalik, chrom.
<b>kółka</b>	- standard - kółka twarde, kółka twarde z hamulcem - opcja - kółka miękkie, kółka miękkie z hamulcem
<b>siedzisko</b>	Sklejka liściasta: pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 75 kg/m <sup>3</sup> .
<b>oparcie</b>	Metalowy stelaż; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 55 kg/m <sup>3</sup> .
<b>waga netto</b>	11S - 21,5 kg 11SL - 23,5 kg

21S - 18,5 kg  
P - 7,0 kg

**waga brutto**

11S - 25,5 kg  
11SL - 27,5 kg  
21S - 23,5 kg  
P - 9,0 kg

## Wymiary

